

Marasign TS: Inchiostro per segnaletica

Prestigioso inchiostro serigrafico con le migliori caratteristiche per durevole segnaletica stradale

Serigrafia
2012
14 maggio



I segnali stradali devono soddisfare rigidi standard e specifiche. Essi devono superare severe procedure di qualificazione e diverse prove fino alla definitiva approvazione dei materiali utilizzati per tale applicazione. Le proprietà di rifrangenza, le coordinate del colore, e la migliore resistenza all'esterno sono le caratteristiche principali in questo settore.

Prove sui Materiali

I termini e le procedure delle prove per l'approvazione dell'inchiostro da stampa sono divisi in un test a 3 fasi:

- La fase 1 comprende la valutazione della superficie, dell'adesione, dell'abrasione, della definizione dei bordi, del coefficiente di retroilluminazione e delle coordinate del colore della pellicola di inchiostro essiccato sul relativo foglio.
- La fase 2 comprende la valutazione della pellicola di inchiostro dopo il test del clima, accelerato in 12 settimane.
- La fase 3 comprende la valutazione della pellicola di inchiostro dopo 2 anni di esposizione all'esterno.

Marasign TS

I requisiti per l'inchiostro da stampa devono essere incrementati in base alle condizioni circostanti. Marasign TS ha superato con

successo tutte le prove ed è stato approvato per la produzione di segnaletica stradale.

I dati sulla rifrangenza su comuni categorie di fogli RA 1-3 sono ideali e raggiungono le predefinite coordinate di colore. Pigmenti di migliore qualità assicurano elevata resistenza alla luce e alle intemperie.

Marasign TS è un inchiostro bicomponente, pertanto deve essere utilizzato con il Catalizzatore H1 (800 g : 200 g). Per ottenere migliore resistenza chimica e alle intemperie si consiglia di sovrastampare con la Vernice da Stampa UV TS 911 (600 g : 200 g H1).

Gamma



Marasign TS: barattolo da 800 g
Art.-No. 3249 57 xxx

Catalizzatore H 1: 200 g
Art.-No. 3519 72 005

Marasign TS 521 Giallo Trasparente

Marasign TS 536 Rosso Trasparente

Marasign TS 552 Blu Trasparente

Marasign TS 568 Verde Trasparente

Marasign TS 573 Nero (Coprente)

Marasign TS 911 Vernice da Stampa (600 g)

Marasign TS 904 Legante Speciale (800 g)

Per ulteriori Informazioni contattare:

Marabu Italia s.a.s.

Via Molise, 7 - 20085 Locate Triulzi - Milano

Tel: 02/90 78 050 01

Fax: 02/90 78 04 86

Email: info@marabu-italia.it